



PRODUCT-DETAILS

T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC

T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC



Informations générales	
Extension du type de produit	T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC
Code de produit	1SDA083658R1
EAN	8015644905002
Description courte	T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC
Description longue	C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A IEC/CCC

ABB EcoSolutions	
Environmental Product Declaration - EPD	No declaration needed

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template	9AKK108467A5658

(CMRT)

Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	845b8d26-1502-4937-9eae-6f5267ccbe2c Italy
SCIP simplifié	1ac2912e-a1a4-4fd6-a4ba-8c1cc51eab2f Germany 32e2ad56-b67f-4c09-b384-fe29c2777435 Germany d1805a34-b0e2-4af2-92c8-461b0e743b5d Netherlands 1138167d-54d5-4da4-8be7-b3f04958d2cd Poland 127954ba-67eb-4360-b502-f17cbdf8e466 Norway f624c4e3-1e73-4d54-a781-3fc31edb63a3 Finland e1e83dd0-e070-4b27-9a25-66abf22290ee Netherlands 558a0abb-84c1-4974-b90c-7cc6f9ffe177 Denmark b5d6118d-bede-4155-90ad-6d3ffee79913 Germany 178ce18c-f227-4a6d-8a3f-cb6e7cac8a75 Croatia c6b56ad1-ade2-43f7-9863-c1783940d8e9 Czech Republic f4227837-2b40-40ca-8ddc-9d7b76bffcfc Poland 7347f050-544b-4209-9992-10d8d78d6f7c Netherlands f0675cb8-a909-4bf6-bf4e-adc69f609edb Estonia 51ed913f-3db7-4eab-863f-f91491866b48 Greece 6b394c78-8511-437e-b87a-ebb34f9c9a9b Portugal 71e25663-067d-4424-b71a-4477511c1d49 Bulgaria 4e908d3e-366a-4f9a-b200-18eb9991675a Sweden 83dab07f-2aee-457a-9293-39b7339fb4de Poland 20223889-cc92-48d2-b843-2b7eebf000d7 France 7099812a-ec2e-4fd9-9efe-9f870021d818 Sweden 34eabe46-0404-405a-97ec-8b0e39749d3a Germany 82d5e921-1164-4352-a797-0b0ad617515b Germany 137b19f9-4582-4824-8170-aecd9bcbe3a4 France 5a2bdee0-0d19-4732-a30c-7833e1a55e5a Netherlands b7e81562-0434-47e8-86a3-fd2c6fa9f367 Spain 522bbabd-bc2f-46a5-b1b8-c27ad5da04d1 Netherlands

Environnement

Informations	9AKK10103A1057
environnementales	9AKK108467A6707

Commande

Order Code US and Canada	T4P8VE080TW
EAN	8015644905002
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

Dimensions

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	205 mm
Produit Longueur Net	103.5 mm
Poids net	2.5 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	2.5 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644905002

Informations Supplémentaires

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Version	F

Technique

Type de courant	AC
Electrical Durability	Ue = 800 V 2000 cycle
Durabilité mécanique	20000 cycle
Nombre de pôles	3P
Courant nominal (I_n)	80 A
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	800 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(800 V AC) 12 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(800 V AC) 25 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	80 A
Tension nominale (U_r)	800 V AC
Release	TMA
Type de libération	TM
Remarques	ATLAS
Short-Circuit Performance Level	V
Normes et standards	IEC
Sub-type	T4
Suitable for IT Networks	Yes, 800V

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK1074920315
Instructions et manuels	1SDH001607R0001

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

